客户名称：

合同号：	数量：	备注：



借用件登记

描　图

描　校

旧底图总号

底图总号

签　字

日　期

传动比 Transmission ratio	(A):1	转动惯量 Mass moments of inertia	(B)Kg.cm²
额定输出扭矩 Rated output torque	(C)Nm	最大输出扭矩 Max.Output torque	(D)Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max input speed	6000rpm
容许径向力 max.radial force	1300N	容许轴向力 max.axial force	1100N
效率 Efficiency	≥ 90%	使用温度 Operating temperature	-15°~+90°
安装方式 Mounting position	任意 Any	润滑方式 Lubrication method	长效润滑 Synthetic grease
重量 ±3% Weight ±3%	5.3Kg	使用寿命 Service life	20000h
标准侧隙 Standard backlash	≤ 15 arcmin	防护等级 Protection class	IP54
电机功率 Motor power	0.75KW	噪音值 Noise level	60dB
电机尺寸 Motor dimensions	Ø19*40/Ø70*3/4-Ø5.5-Ø90		

	100次选	0.69	60	120
	70	0.69	80	160
	50	0.69	110	220
	40	0.70	100	200
	35	0.71	110	220
	30次选	0.72	60	120
选择速比	(A)	(B)	(C)	(D)

	28	0.73	100	200
	25	0.71	110	220
	20	0.72	100	200
	16	0.74	100	200
	15次选	0.72	70	140
	12次选	0.72	70	140
选择速比	(A)	(B)	(C)	(D)

请确认
签名/日期

标记	变更通告号	签　字	日　期
投影方式	设计		
	校对		
	工艺		
	标准		
	审核		

精密行星减速机
Precision planetary reducer

PVFN90减速器双级外形图

图样标记	重量	比例	版本
S		1:1	V1.0

PVFN90-L2-(A)-S2-P2
(19-40-70-M5-90)

共　张
第　张

科瑞通 KE RUI TONG

规格尺寸如有变动，恕不另行通知

(Above specification are for standard reducer, No standard reducer only for reference)